NYLON-INSULATED RING TERMINALS



MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

A.W.G.	22	20	18	16
AMP.	9	12	17	18

MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 105°C 600 VOLTS MAX.
INSULATION MATERIAL: NYLON
INSULATION COLOR:
22-16 A.W.G.: RED
TERMINAL MATERIAL: COPPER

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO. BRAZED SEAM	ITEM NO. BUTTED SEAM	STUD SIZE d2		DIMENSION inch mm W	F	L	E	D	d1	T	CRIMPING TOOL	Q'TY BOX
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	RNYB1-2	RNY1-2	#2	.087 2.2	.217 5.5	.197 5.0	.713 18.1	.433 11.0	.157 4.0	.067 1.7	.030 0.75	IZUMI MODEL **34** WITH DIE INDEX COLOR:RED OR K.S. MODEL KST2000A **HRI-126J** WITH DIE INDEX COLOR:RED	1000
	RNYB1-2.5	RNY1-2.5	#2	.095 2.4		.189 4.8	.724 18.4						1000
	RNYB1-3.2	RNY1-3.2 *	#4	.126 3.2		.197 5.0	.728 18.5						1000
	RNYBS1-3.7	RNYS1-3.7 *	#6	.146 3.7									1000
	RNYBM1-3.7	RNYM1-3.7 *	#6	.146 3.7	.260 6.6	.248 6.3	.803 20.4						1000
	RNYBL1-3.7	RNYL1-3.7 *	#6	.146 3.7	.315 8.0	.276 7.0	.858 21.8						1000
	RNYBS1-4	RNYS1-4 *	#8	.169 4.3	.260 6.6	.248 6.3	.803 20.4						1000
	RNYBL1-4 ■	RNYL1-4 *	#8	.169 4.3	.315 8.0	.276 7.0	.858 21.8						1000
	RNYB1-5	RNY1-5 *	#10	.209 5.3									1000
	RNYBL1-5	RNYL1-5	#10	.209 5.3	.457 11.6	.433 11.0	1.094 27.8						1000
	RNYB1-6	RNY1-6 *	1/4	.252 6.4									1000
	RNYB1-7	RNY1-7	1/4	.291 7.4									1000
	RNYB1-8	RNY1-8 *	5/16	.331 8.4									1000
	RNYB1-10	RNY1-10 *	3/8	.413 10.5	.535 13.6	.547 13.9	1.240 31.5						1000
	RNYBL1-10	RNYL1-10	3/8	.413 10.5	.772 19.6	.630 16.0	1.433 36.4						1000
	RNYB1-12	RNY1-12	1/2	.512 13.0									1000
	RNYB1-13	RNY1-13	9/16	.591 15.0		.543 13.8							1000
	RNYB1-14	RNY1-14	9/16	.591 15.0	1.063 27.0	.827 21.0	1.783 45.3						1000
	RNYB1-16	RNY1-16	5/8	.669 17.0									1000
	RNYB1-20	RNY1-20	3/4	.827 21.0									1000

(UL) (cUL) ALL LISTED
∗ : ADDITIONAL (SP) CERTIFIED
■ : 90D available

Products can be bend to 90-degrees angle.