

0 601 9G9 1K0 – GSB 12V-30

mã sản phẩm	0 601 9G9 1K0
EAN	3165140955577
2 pin GBA 12V 2.0Ah 1 600 A01 F6X	✓
Bộ sạc nhanh GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 B8X	✓
Hộp mang	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Mô-men xoắn (mềm/cứng/tối đa)	18/30/- Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2)	0 – 420 / 0 – 1.600 vòng/phút
Kiểu pin	Pin Lithium-Ion
Tỷ lệ va đập tối đa	24.000 bpm
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu	1 / 10 mm
Trọng lượng không bao gồm pin	0.82 kg
Các thiết lập mô-men xoắn	20+2
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	59 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	175 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	167 mm

Đường kính khoan

Đường kính khoan tối đa trên gỗ	20 mm
---------------------------------	-------

Đường kính vít

Đường kính vít tối đa	8 mm
-----------------------	------

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 82,5 dB(A); Mức công suất âm thanh 93,5 dB (A). K bất định = 3 dB.
--------	---



Thông tin kinh doanh

Định vị

- Nhiều tính năng nổi bật, kết quả chính xác

Lợi ích người dùng

- Tính năng tiên tiến để kiểm soát để bắt vít và khoan
- Mô-tơ không chổi than cho tuổi thọ dụng cụ cao hơn
- Mô-men xoắn và tốc độ khoan nhanh cho kết quả nhanh và chính xác