

Khớp nối

PG6-4W

phản ứng RoHS2



Hình ảnh PG6-4. Sản phẩm thực tế: thân nhựa, vòng mở màu xám nhạt.

Đầu nối có nhiều mẫu mã đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu phù hợp ống khí nén.
Có thể sử dụng nước tùy theo điều kiện cụ thể.
(Không bao gồm loại tiết kiệm không gian)

Sơ đồ hình dạng/giá cả Hình dạng thẳng, đường kính 2 đầu ống khác nhau

Khối lượng 6.4g

Đơn vị xuất kho 10Chiếc (cái)

Chất lỏng PBT

Cao su Seal NBR

Kích thước áp dụng


Kích thước ống1

φ6mm

Kích thước ống 2

φ4mm

Sơ đồ kích thước bên ngoài



Thông số kỹ thuật

Dạng chất sử dụng	không khí, nước (có điều kiện*)
Áp suất làm việc tối đa	1.0MPa
Áp suất chân không được sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	0~60°C (không đóng băng)

Cảnh báo

※) Khi chất lỏng được sử dụng là nước, hãy đảm bảo tuân theo các điều kiện sau.

Khi sử dụng nước, giữ áp suất tăng thấp hơn áp suất làm việc tối đa.

Có thể sử dụng nước máy thông thường ở Nhật Bản không có chất lạ và chất gây ô nhiễm. Nếu quý khách sử dụng nước khác vui lòng kiểm tra đánh giá thực tế.

Khi sử dụng nước, hãy đảm bảo sử dụng vòng chèn (WR).

Nội dung chú ý cá nhân

Báo cáo

1. Không sử dụng nếu dạng chất được sử dụng là nước và nếu không đáp ứng tất cả các điều kiện về thông số kỹ thuật, nó có thể gây hỏng thân ống nối, ngắt kết nối ống hoặc rò rỉ.

Nội dung chú ý >