



Khớp nối

LH-0320-M3

phản ứng RoHS2

Đầu nối brab là sự lựa chọn tối ưu cho đường ống cần tiết kiệm không gian.

Nó cũng là sự lựa chọn thích hợp cho các đường ống của các bộ tạo chân không bằng cách kết hợp với ống khí (UD).

Sơ đồ hình dạng/giá cả Hình dạng khuỷu tay 90° có đầu bịt lục giác

Khối lượng 1.9g

Đơn vị xuất kho 10Chiếc (cái)

Kim loại

Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Thép không gỉ đặc biệt

Kích thước áp dụng


Kích thước ống (Đường kính ngoài x đường kính trong)

φ3mmxφ2mm

Kích thước ren

M3x0.5

Sơ đồ kích thước bên ngoài



Thông số kỹ thuật

Dạng chất được sử dụng	không khí
Áp suất làm việc tối đa	0,5MPa (0,4MPa khi sử dụng ống chân không)
Áp suất chân không được sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	0 đến 50 C (không đóng băng)

Nội dung chú ý cá nhân

Chú ý

- 1. Khi gắn ống phải đảm bảo cắm đến tận sâu bên trong đầu nối. Nếu nó không được lắp đúng cách, nó có thể làm cho ống bị bung ra hoặc bị rò rỉ.
- 2. Khi sử dụng ống chân không (UD), hãy đảm bảo sử dụng tay áo kẹp ống (LS) ở bên ngoài ống ở mặt bên để gắn vào ống nối. Nếu nó không được sử dụng, nó có thể làm cho ống bị bung ra hoặc bị rò rỉ.
- 4. Khi sử dụng ống của một thương hiệu không phải của công ty chúng tôi, hãy đảm bảo rằng dung sai đường kính ngoài và đường kính trong của ống đáp ứng các thông số kỹ thuật trong bảng dưới đây.

Tube O.D. x I.D. (metric size)	Tube O.D./I.D. Tolerances			
	Nylon tube		Polyurethane tube	
	O.D.	I.D.	O.D.	I.D.
3x2	-	-	φ 3mm ± 0.1mm	φ 2mm ± 0.26mm
4x2.5	φ 4mm ± 0.1mm	φ 2.5mm ± 0.26mm	φ 4mm ± 0.1mm	φ 2.5mm ± 0.26mm
6x4	φ 6mm ± 0.1mm	φ 4mm ± 0.26mm	φ 6mm ± 0.1mm	φ 4mm ± 0.3mm

Nội dung chú ý >