

0 601 9G8 1K0 – GSB 120-LI

mã sản phẩm	0 601 9G8 1K0
EAN	3165140955652
2 x pin GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Bộ nạp GAL 1210 CV Professional	✓
Hộp mang	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Mô-men xoắn (mềm/cứng/tối đa)	14/30/- Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2)	0 – 400 / 0 – 1.500 vòng/phút
Kiểu pin	Pin Lithium-Ion
Tỷ lệ va đập tối đa	22.500 bpm
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu	0,8 / 10 mm
Trọng lượng không bao gồm pin	0,9 kg
Các thiết lập mô-men xoắn	20+2
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	53 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	170 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	188 mm

Đường kính khoan

Đường kính khoan tối đa trên gỗ	20 mm
---------------------------------	-------

Đường kính vít

Đường kính vít tối đa	8 mm
-----------------------	------

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 82,5 dB(A); Mức công suất âm thanh 93,5 dB (A). K bất định = 3 dB.
--------	---



Thông tin kinh doanh

Định vị

- Cực kỳ đa năng và tiết kiệm

Lợi ích người dùng

- Công suất và độ linh hoạt để kiểm soát để bắt vít và khoan
- Hộp truyền động 2 cấp tốc độ cho hiệu suất cao và mô-men xoắn cực đại
- Hệ thống Electronic Cell Protection kéo dài tuổi thọ pin và độ bền cao