

0 601 9J8 3L1 – GDS 18V-1000

mã sản phẩm	0 601 9J8 3L1
EAN	4059952567174
Hộp bằng bìa cứng	✓
Kẹp hình thang 1600 A02 3G7	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Phạm vi điều chỉnh mô-men xoắn, tối thiểu/tối đa, mức 1	0/350 Nm
Phạm vi điều chỉnh mô-men xoắn, tối thiểu/tối đa, mức 2	0/700 Nm
Phạm vi điều chỉnh mô-men xoắn, tối thiểu/tối đa, mức 3	0/1000 Nm
Tốc độ không tải	0 vòng/phút
Tốc độ không tải (Mức 1)	0 vòng/phút
Tốc độ không tải (Mức 2)	0-1.200 vòng/phút
Tốc độ không tải (Mức 3)	0-1.750 vòng/phút
Các thiết lập mô-men xoắn	3
Trọng lượng không bao gồm pin	2.9 kg
Mô-men xoắn, tối đa.	1000 Nm
Tỷ lệ va đập	0-2.600 bpm
Tỷ lệ va đập (Mức 1)	0-1.600 bpm
Tỷ lệ va đập (Mức 2)	0-2.400 bpm
Tỷ lệ va đập (Mức 3)	0-2.600 bpm
Bộ gá dụng cụ	Mũi Square 1/2"
Mô-men khởi động, tối đa	1600 Nm
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	86 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	222 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	240 mm
Điện áp pin	18.0 V
Trọng lượng tính cả pin	2,9 kg
BITURBO	Có

Đường kính vít

Cỡ in đậm	M 14 - M 24
-----------	-------------

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 95 dB(A); Mức công suất âm thanh 106 dB(A). K bất định = 5 dB.
--------	---



Thông tin kinh doanh

Định vị

- Công suất tối đa, khọng dây: máy vặn ốc động lực có mô-men xoắn cao 1/2" với công nghệ BITURBO Brushless

Lợi ích người dùng

- Công suất cao với khả năng dùng pin thoải mái nhờ pin ProCORE18V và mô-tơ khọng chổi than
- Hiệu suất tốt nhất cho các công việc chuyên dụng với mô-men xoắn siết chặt 1.000Nm và mô-men xoắn phá hủy lên đến 1.600Nm
- Độ linh hoạt cao và công suất được kiểm soát nhờ có mức chỉnh 3 tốc độ/mô-men xoắn