

2 608 656 014 – Lưỡi cưa kiếm S 922 BF


mã sản phẩm	2 608 656 014
EAN	3165140093507



Thông tin kỹ thuật

Mô tả

Thông số kỹ thuật	Flexible for Metal
Mô tả sản phẩm, phụ kiện kèm	S 922 BF BIM, rế ca, phay Kim loại tấm dày (2.5-8 mm), ống/thanh định hình rắn (đường kính < 100 mm), cắt nhanh
Kiểu đóng gói	Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ngăn chứa, đục lỗ chuẩn châu Âu
Số lượng trong gói	5 c
Số lượng đặt hàng tối thiểu	5 c



Phạm vi ứng dụng

Kim loại tấm, dày [mm]	3-8
Thanh định hình, ống: kín [mm]	<100
Thanh định hình, ống: hở [mm]	<100
Thanh định hình, ống: đặc [mm]	<100

Chi tiết

Thiết kế răng cưa	rế ca, phay
Khoảng cách giữa các răng [mm]	2
Bước răng [TPI]	14
Tổng chiều dài [mm]	150
Tổng chiều dài [Inch]	6
Chiều rộng [mm]	19
Độ dày [mm]	0.9
Vật liệu phần lưỡi	BI-METAL
Viết tắt vật liệu phần lưỡi	BIM
Vật liệu phần thân	HCS
Khuyến nghị độ dày vật liệu tối thiểu [mm]	2.5
Khuyến nghị độ dày vật liệu tối đa [mm]	8
Công suất cắt tối đa [mm]	100
Phạm vi ứng dụng	kim loại tấm dày (3-8 mm), ống / thanh định hình rắn (đường kính < 100 mm), cắt nhanh
Loại	S 922 BF

Phù hợp cho

Vật liệu có thể xử lý (Chi tiết)	Epoxy Nhựa cốt sợi thủy tinh (GRP) Tấm kim loại
----------------------------------	---