



Khớp nối

PL12-04

phản ứng RoHS2

Đầu nối có nhiều mẫu mã đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu phù hợp ống khí nén.

Có thể sử dụng nước tùy theo điều kiện cụ thể.
(Không bao gồm loại tiết kiệm không gian)

Sơ đồ hình dạng/giá cả Hình dạng khuỷu tay 90°

Khối lượng 61.0g

Đơn vị xuất kho 10Chiếc (cái)

Chất lỏng PBT

Kim loại Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Cao su Seal NBR

Kích thước áp dụng

Kích thước ống

φ12mm

Kích thước ren

R1/2

Technical drawing of a 90-degree elbow fitting. The drawing shows the side and front views of the component. Key dimensions and features include:

- Overall length: 36.5
- Distance from the end of the elbow to the center of the main body: *38.8
- Distance from the center of the main body to the center of the elbow: 15
- Overall width: 30.7
- Distance from the center of the main body to the center of the elbow: 23.4
- Outer diameter of the main body: $\varnothing 21$
- Outer diameter of the elbow: $\varnothing 12$
- Outer diameter of the end flange: $\varnothing 19.8$
- Thread specification: HEX21
- Radius: R1/2

Thông số kỹ thuật

Cảnh báo

※) Khi chất lỏng được sử dụng là nước, hãy đảm bảo tuân theo các điều kiện sau.

Khi sử dụng nước, giữ áp suất tăng thấp hơn áp suất làm việc tối đa.

Có thể sử dụng nước máy thông thường ở Nhật Bản không có chất lạ và chất gây ô nhiễm. Nếu quý khách sử dụng nước khác vui lòng kiểm tra đánh giá thực tế.

Khi sử dụng nước, hãy đảm bảo sử dụng vòng chèn (WR).

Nội dung chú ý cá nhân

Báo cáo

1. Không sử dụng nếu dạng chất được sử dụng là nước và nếu không đáp ứng tất cả các điều kiện về thông số kỹ thuật, nó có thể gây hỏng thân ống nối, ngắt kết nối ống hoặc rò rỉ.

Nội dung chú ý >