

0 601 065 3K0 – GLL 50 G

mã sản phẩm	0 601 065 3K0
EAN	4053423244236
2 x pin 1.5V LR6 (AA)	✓
Bao đựng	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đi-ốt laser	500 – 540 nm, < 5 mW
Nhiệt độ vận hành	-10 – 40 °C
Nhiệt độ cất giữ	-20 – 70 °C
Loại có laser	2
Phạm vi làm việc, giá trị	15 m
Khoảng hoạt động	tối đa 15 m
Độ chính xác	± 0.6 mm/m* (*thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng)
Khoảng tự lấy thẳng bằng	± 3°
Cấp bảo vệ	IP 55
Nguồn cấp điện	2 pin 1.5V LR6 (AA)
Ren giá đỡ ba chân	1/4"
Trọng lượng, xấp xỉ	0.3 kg
Màu sắc đường laze	màu xanh
Trình chiếu	2 đường
Chức năng độ dốc	không



Thông tin kinh doanh

Định vị

- Thiết kế đơn giản và gọn nhẹ dành cho môi trường làm việc khó khăn

Lợi ích người dùng

- Công nghệ laser xanh với khả năng nhìn thấy tia laser tối ưu Thiết kế nhỏ gọn giúp cầm nắm thuận tiện Hoạt động dễ dàng chỉ với một công tắc Nguồn điện kép từ pin BA 3.7V 1.0Ah Li-ion hoặc pin kiềm AA truyền thống Độ bền cao nhờ khả năng bảo vệ ở mức IP 55

