

# 0 601 072 VK0 – GLM 50-23 G

mã sản phẩm	0 601 072 VK0
EAN	4059952524603
2 x pin 1.5V LR6 (AA)	✓
Chứng chỉ của Nhà sản xuất	✓



## Thông tin kỹ thuật

### Thông số kỹ thuật

Đi-ốt laser	515nm, < 1mW
Phạm vi đo, lên tới	50,00 m
Phạm vi đo	0,05 – 50,00 m
Loại tia laser	2
Độ chính xác đo lường	± 1,5mm
Phạm vi của phép đo nghiêng	0 – 360° (4 x 90°)
Độ chính xác đo (điển hình)	± 0,2°
Thời gian đo, thông thường	< 0.5 s
Thời gian đo, tối đa	4 s
Nguồn cấp điện	2 pin 1.5V LR6 (AA)
Ngắt kích hoạt tự động	5 phút
Trọng lượng, xấp xỉ	0.2 kg
Đơn vị đo	m/cm, ft/inch
Công suất bộ nhớ (giá trị)	30
Cấp bảo vệ	IP 65
Ren giá đỡ ba chân	1/4"
Màu sắc laser	Xanh lá



## Thông tin kinh doanh

### Định vị

- Mạnh mẽ vượt trội: Máy dò tần laser 2 trong 1 với tia laser xanh lá dành cho các công việc khó khăn

### Lợi ích người dùng

- Cảm biến độ nghiêng 360° được tích hợp cho đo góc/độ nghiêng dễ dàng, đây là tính linh hoạt được bổ sung cho máy dò tần laser
- Giao diện người dùng trực quan với các tính năng hỗ trợ bổ sung (nút yêu thích, màn hình màu, chức năng trợ giúp) giúp thao tác thuận tiện
- Lý tưởng cho các công việc khó khăn nhờ cấp bảo vệ IP 65 và có vỏ cao su chống sốc

