

0 601 3A6 0K0 – GWS 12-125 S

mã sản phẩm	0 601 3A6 0K0
EAN	4053423238556
Bích lông số hiệu phụ tùng 2 605 703 014	✓
Chìa vặn hai lỗ số hiệu phụ tùng 1 607 950 052	✓
Tay nắm phụ Kiểm soát rung 2 602 025 123	✓
Vành chắn bảo vệ 1 605 510 365	✓
Đai ốc khóa số hiệu phụ tùng 1 603 345 043	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh dB(A); Mức công suất âm thanh dB(A). K bắt định = dB.
Công suất đầu vào định mức	1.200 W
Đầu ra công suất	630 W
Ren trục bánh mài	M14
Đường kính đĩa	125 mm
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	120 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	360 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	140 mm
Trọng lượng	2,2 kg
Công tắc	Công tắc có thể khóa
Tốc độ không tải đầu ra, danh định tối đa	11000 vòng/phút



Thông tin kinh doanh

Định vị

- Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ; bảo vệ hiệu quả chống mọi tia lửa

Lợi ích người dùng

- Mỏng nhất và nhẹ nhất trong cùng dòng công suất
- Độ rung của dụng cụ giảm hơn 20% so với phiên bản tiền nhiệm giúp giảm mỏi và hoạt động dễ dàng
- Năng suất cao hơn, ít dừng máy hơn
- Công suất đầu ra cao hơn 20% so với dòng máy tiền nhiệm
- Hiệu suất tuyệt vời, đặc biệt là trong điều kiện quá tải
- Tuổi thọ dụng cụ cao hơn nhờ thiết kế mặt bích bằng kim loại chắc chắn và chức năng làm mát mô-tơ tốt hơn
- Nổi bật với chức năng KickBack Control, Bảo vệ chống khởi động lại, Bảo vệ quá tải và Khởi động mềm để đảm bảo an toàn cho bạn

