



Thiết bị điều khiển

JSC8-03A

phản ứng RoHS2

Van điều chỉnh tốc độ của thiết bị truyền động tiêu chuẩn nhất

Sơ đồ hình dạng/giá cả Hình dạng khuỷu tay góc 90 độ

Khối lượng 65.0g

Đơn vị xuất kho 1Chiếc (cái)

Chất lỏng PBT

Kim loại Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Cao su Seal NBR HNBR

Kích thước áp dụng


Kích thước ống

φ8mm

Kích thước ren

R3/8

Sơ đồ kích thước bên ngoài




Thông số kỹ thuật

Dạng chất sử
dụng

không khí

Phạm vi áp suất sử dụng	0.1~0.9MPa
Áp suất hoạt động van một chiều	0.05MPa
Phạm vi nhiệt độ sử dụng	0~60°C (không đóng băng)

Biểu đồ đặc tính lưu lượng



Nội dung chú ý cá nhân

Bảo cáo

1. Khi điều chỉnh tốc độ của bộ truyền động, mở dần kim của thân máy chính từ trạng thái đóng hoàn toàn để điều chỉnh. Nếu kim mở, có nguy cơ bộ truyền động sẽ bật ra. Kim đóng khi quay theo chiều kim đồng hồ và mở ra khi quay ngược chiều kim đồng hồ.
2. Khi điều chỉnh tốc độ dòng chảy của thiết bị, mở dần từ trạng thái đóng hoàn toàn của kim thân chính. Nếu kim mở, một tốc độ dòng chảy lớn sẽ được áp dụng vào thiết bị ngay lập tức và có nguy cơ làm hỏng thiết bị.

Chú ý

1. Rò rỉ được phép đối với dòng điều khiển khi kim đóng hoàn toàn, vì vậy không sử dụng nó theo cách yêu cầu không có rò rỉ.

Nội dung chú ý >