

## 自動車の電装整備や屋内配線作業に。

配線に必要な【圧着機能】【ワイヤーストリッパー】【ワイヤーカッター】【ボルトカッター】を6種の組合せでラインアップ。

**オープンバレル端子圧着**  
1.25/2.0/5.5 mm

**ワイヤーカッター**  
より線 5.5 mm / 鋼線φ2.0 / 軟鉄線(針金)φ1.2

**絶縁端子圧着**  
1.25/2.0/5.5 mm

**裸圧着端子圧着**  
1.25/2.0/5.5 mm

**ワイヤーストリッパー**  
電線の被覆剥き  
0.75/0.9/1.25/2.0/3.5/5.5 mm

**ボルトカッター**  
ボルト・ネジ(鉄製)の切断  
M2.6/3/3.5/4/5

**イグニッション(ターミナル)圧着**

### 電工万能ペンチ(裸圧着端子用)

**適用端子**  
裸圧着端子

- 裸圧着端子圧着
- ボルト・ネジの切断
- イグニッション(ターミナル)圧着
- ワイヤーカッター
- ワイヤーストリッパー

片刃 簡易圧着

品番	呼び寸	適用サイズ(mm)		ストリップ能力(mm)	重量(g)	JAN (4952269)
		裸圧着端子	ストリップ能力(mm)			
AP-03	230mm	1.25/2.0/5.5	0.75/0.9/1.25/2.0/3.5/5.5	285	113921	

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (板厚)
223	39	15	53	4

### 電工万能ペンチ(絶縁圧着端子用)

**適用端子**  
絶縁被覆付圧着端子

- 絶縁被覆付端子圧着
- ボルト・ネジの切断
- イグニッション(ターミナル)圧着
- ワイヤーカッター
- ワイヤーストリッパー

片刃 簡易圧着

品番	呼び寸	適用サイズ(mm)		ストリップ能力(mm)	重量(g)	JAN (4952269)
		絶縁圧着端子	ストリップ能力(mm)			
AP-04	230mm	1.25/2.0/5.5	0.75/0.9/1.25/2.0/3.5/5.5	285	113938	

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (板厚)
223	39	15	53	4

### 電工万能ペンチ(オープンバレル端子・裸圧着端子用)

**適用端子**  
オープンバレル端子  
裸圧着端子

- ワイヤーカッター
- オープンバレル端子圧着
- ボルト・ネジの切断
- 裸圧着端子圧着
- ワイヤーストリッパー

片刃 簡易圧着

品番	呼び寸	適用サイズ(mm)		ストリップ能力(mm)	重量(g)	JAN (4952269)
		オープンバレル端子	裸圧着端子			
AP-01	230mm	1.25/2.0/5.5	1.25/2.0/5.5	0.75/0.9/1.25/2.0/3.5/5.5	295	113907

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (板厚)
235	40	15	53	4

### 電工万能ペンチ(オープンバレル端子用)

**適用端子**  
オープンバレル端子

- オープンバレル端子圧着
- ボルト・ネジの切断
- イグニッション(ターミナル)圧着
- ワイヤーカッター
- ワイヤーストリッパー

片刃 簡易圧着

品番	呼び寸	適用サイズ(mm)		ストリップ能力(mm)	重量(g)	JAN (4952269)
		オープンバレル端子	ストリップ能力(mm)			
AP-05	230mm	1.25/2.0/5.5	0.75/0.9/1.25/2.0/3.5/5.5	285	113945	

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (板厚)
223	39	15	53	4

### 電工万能ペンチ(絶縁圧着端子・裸圧着端子両用)

**適用端子**  
絶縁被覆付圧着端子  
裸圧着端子

- ワイヤーカッター
- 絶縁被覆付端子圧着
- ボルト・ネジの切断
- 裸圧着端子圧着
- ワイヤーストリッパー

片刃 簡易圧着

品番	呼び寸	適用サイズ(mm)		ストリップ能力(mm)	重量(g)	JAN (4952269)
		絶縁被覆付圧着端子	裸圧着端子			
AP-02	230mm	1.25/2.0/5.5	1.25/2.0/5.5	0.75/0.9/1.25/2.0/3.5/5.5	295	113914

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (板厚)
235	40	15	53	4

### 電工万能ペンチ(絶縁圧着端子・オープンバレル端子用)

**適用端子**  
絶縁被覆付圧着端子  
オープンバレル端子

- ワイヤーカッター
- 絶縁被覆付端子圧着
- ボルト・ネジの切断
- オープンバレル端子圧着
- ワイヤーストリッパー

片刃 簡易圧着

品番	呼び寸	適用サイズ(mm)		ストリップ能力(mm)	重量(g)	JAN (4952269)
		絶縁圧着端子	オープンバレル端子			
AP-06	230mm	1.25/2.0/5.5	1.25/2.0/5.5	0.75/0.9/1.25/2.0/3.5/5.5	295	113952

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (板厚)
235	40	15	53	4