

0 601 2A8 0K2 – GSS 140 A

mã sản phẩm	0 601 2A8 0K2
EAN	4053423247589
1 giấy nhám C411, Standard for wood and paint, Độ mịn 120	✓
1 túi chứa bụi 1 619 PC1 337	✓
1 tấm đục lỗ 1 619 PC1 202	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn

Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 83 dB(A); Mức công suất âm thanh 91 dB(A). K bất định = 3 dB.



Điện áp, dùng điện	230 V
Trọng lượng	1,1 kg
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	112 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	258 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	142 mm
Đĩa chà, bề rộng	101 mm
Đĩa chà, bề dài	112 mm
Mức áp suất âm thanh	83 dB(A)
Mức công suất âm thanh	91 dB(A)
K bất định	3 dB
Công suất đầu vào định mức	220 W
Tốc độ không tải	14.000 – 14.000 vòng/phút
Vận tốc hành trình theo quỹ đạo không tải	28.000 – 28.000 opm
Đường kính mạch dao động	1,5 mm



Thông tin kinh doanh

Định vị

- Chà nhám thoải mái cho kết quả hiệu quả

Lợi ích người dùng

- Giảm tình trạng tê tay nhờ giá trị rung rất thấp đến 3,4 m/s²
- Ít bị mỏi hơn, ngay cả khi chà nhám trên cao, với nhiều tùy chọn vị trí cầm nắm
- Tốc độ cắt bỏ vật liệu cao nhờ mô-tơ 220W mạnh mẽ
- Lựa chọn ưa thích để chà nhám gỗ, vật liệu gỗ và thạch cao

