




Ống

UB0640-100-CB

Ống polyurethane có thể sử dụng cho cả hệ thống ống dẫn khí và nước. Với tính linh hoạt cao, nó rất phù hợp cho các hệ thống ống dẫn nhỏ gọn. Có sẵn 10 màu và 14 kích thước khác nhau (bao gồm cả kích thước inch).

Màu ống Màu lam trong

Khối lượng 1900.0g

Đơn vị xuất kho 1Cuộn

Bán kính uốn cong



Kích thước áp dụng

Kích thước minimet

Đường kính ngoài x đường kính trong (ømm)	6x4
---	-----

Thông số kỹ thuật

Dạng chất sử dụng	không khí, nước (Có điều kiện※1)
Áp suất làm việc tối đa (20°C65%RH)	0.8MPa (※2)
Áp suất chân không sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ áp dụng	-15~60°C (không đóng băng)

Cảnh báo

※1) Khi dạng chất được sử dụng là nước, hãy đảm bảo tuân theo các điều kiện sau.

Khi sử dụng nước, giữ áp suất tăng thấp hơn áp suất làm việc tối đa.

Có thể sử dụng nước máy thông thường ở Nhật Bản không có chất lạ và chất gây ô nhiễm. Nếu quý khách sử dụng nước khác vui lòng kiểm tra đánh giá thực tế.

Đảm bảo sử dụng vòng chèn (WR) khi kết nối với đầu nối khi sử dụng để dẫn truyền nước.

* 2) Áp suất làm việc tối đa là giá trị ở 20°C 65% RH. Đối với các nhiệt độ khác, hãy kiểm tra hệ số an toàn với biên độ vừa đủ từ đường cong áp suất phá vỡ trước khi sử dụng. Ngoài ra, nếu ống đang ở trong bộ phận chuyển động như đung đưa hoặc uốn cong, nhiệt độ sẽ tăng lên do tự sinh nhiệt do sinh nhiệt nội phân tử, có thể gây hỏng ống.

Nội dung chú ý cá nhân

Nội dung chú ý >