

Van tay

HV02-12

phản ứng RoHS2

Van đóng mở đầu vào khí nén cho thiết bị. Van 3 chiều và van 2 chiều cho khí thải áp suất.



Hình ảnh sẽ là HV02-8.

Sơ đồ hình
dạng/giá cả

Hình dạng thẳng B

Khối lượng

53.0g

Đơn vị xuất
kho

1Chiếc (cái)

Chất lỏng

PBT

Kim loại

Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Cao su Seal

NBR

Kích thước áp dụng

Kích thước ống

φ12mm

Kích thước ren

R1/4

Technical drawing of the 3-Port Solenoid Valve (3-Port Solenoid Valve) showing three views: front, side, and top. The front view shows a cylindrical body with a solenoid coil on the left and a 3-port valve body on the right. The side view shows the internal valve mechanism with a solenoid plunger. The top view shows the circular valve body with a central port and two side ports. Dimensions are provided in millimeters.

Key dimensions and features:

- Overall length: 71.4*
- Port diameter: $\phi 19.5$
- Valve body diameter: $\phi 21$
- Coil diameter: $\phi 12$
- Coil length: 11
- Valve body length: 23.4
- Overall width: 21.7
- Top view width: 41
- Side view width: 10.5
- Internal valve mechanism: 2- $\phi 4.2$
- Coil mounting: HEX 14, R1/4
- Port markings: IN, OUT
- Port marking: 水° - ト数刻印

Thông số kỹ thuật

Dạng chất được sử dụng	không khí
Áp suất làm việc tối đa	0.9MPa

Áp suất chân không được sử dụng	-100kPa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	0~60°C (không đóng băng)

Số cổng

3

Nội dung chú ý cá nhân

Chú ý

1. Không sử dụng chất bôi trơn.
2. Đảm bảo xoay tay cầm 90 °. Quay không đủ có thể gây ra tính liên tục kém và tốc độ dòng chảy không đủ do chuyển mạch không đủ. Nếu xoay quá nhiều, phần thân chính có thể bị hỏng.
3. Để xác định van 2 chiều và van 3 chiều, hãy kiểm tra đánh dấu trên đầu của nắp cần gạt.
4. Khi sử dụng với áp suất âm, hãy gắn bộ lọc chân không ở phía đầu hút cặn, bụi vì cặn, bụi có thể gây ra sự cố.

Nội dung chú ý >