





FAG

UKF205 
Flanged housing unit
Flanged housing unit UKF

Thông số kĩ thuật



Mẫu mã sản phẩm hiện tại của bạn

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Main Dimensions & Performance Data

d	20 mm	Bore diameter
L	95 mm	Flange width
C _r	14,000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	7,800 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	410 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0.9 kg	Trọng lượng

Mounting dimensions

J	70 mm	Distance fixing bore
N	12 mm	Fixing bore
n	4	Number of screwing holes

Dimensions

A	27 mm	Height housing
A ₁	14 mm	Thickness of flange
A ₂	16 mm	Distance raceway
B	23 mm	Width
B ₁	35 mm	Locking collar total width
d ₃	38 mm	Outside diameter eccentric locking collar

Thông số kĩ thuật chỉ là tổng quan về kích thước và định mức tải trọng cơ bản của sản phẩm đã chọn. Vui lòng luôn tuân thủ tất cả thông tin và hướng dẫn bổ sung về sản phẩm này. Để biết thêm thông tin, bạn có thể sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi



Additional information

1	Number of housings
F205	Housing
UK205	Bearing designation

Temperature range

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.