

0 611 924 0K1 – GBH 185-LI

mã sản phẩm	0 611 924 0K1
EAN	4059952661377
2 pin GBA 18V 4.0Ah 1 607 A35 0M0	✓
Bộ sạc nhanh GAL 18V-40 Professional 2 607 226 251	✓
Hộp mang 1 619 P17 129	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 94 dB(A); Mức công suất âm thanh 102 dB(A). K bất định = 3 dB.
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	102 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	296 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	208 mm
Điện áp pin	18.0 V
Năng lượng va đập (theo tiêu chuẩn EPTA 05 /2016)	1.9 J
Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức	0 – 4.675 bpm
Tốc độ định mức	0 – 1.050 vòng/phút
Trọng lượng không bao gồm pin	2.3 kg
Bộ gá dụng cụ	SDS plus
Đường kính khoan trên bê tông bằng mũi khoan búa	4 – 22 mm
Phạm vi ứng dụng tùy chọn trên bê tông bằng mũi khoan búa	4 – 12 mm
Đường kính khoan tối đa trên kim loại	13 mm
Đường kính khoan tối đa trên gỗ	20 mm
BITURBO	Không



Thông tin kinh doanh

Định vị

- Làm việc hiệu quả, an toàn và có khả năng kiểm soát ở mức cao hơn

Lợi ích người dùng

- Nhiều lần sạc cho mỗi lần sạc và công suất đầu ra liên tục nhờ mô-tơ có tốc độ không đổi
- Trải nghiệm khoan tốt hơn nhờ chức năng Vibration Control, được thiết kế để hấp thụ lực xung động
- Độ an toàn chống kẹt được cải thiện nhờ chức năng KickBack Control
- Điều kiện làm việc không bụi nhờ phụ kiện hút bụi Auto Power GDE 12



