



Thiết bị điều khiển

## CVC12-03B

phản ứng RoHS2

Vì chỉ có dòng khí đầu vào từ một phía, nên có thể duy trì áp suất ở phía đầu ra.

Sơ đồ hình dạng/giá cả Hình dạng thẳng

Khối lượng 50.0g

Đơn vị xuất kho 1Chiếc (cái)

Kim loại Nhôm

Cao su Seal NBR

## Kích thước áp dụng


### Kích thước ống

φ12mm

### Kích thước ren

R3/8

## Sơ đồ kích thước bên ngoài



## Thông số kỹ thuật

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Dạng chất sử dụng       | không khí |
| Áp suất làm việc tối đa | 0.9MPa    |
| Áp suất chân không sử   | -100kPa   |

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| dụng                                      |                          |
| Áp suất vận hành chênh lệch tối thiểu (※) | Dưới 0,01MPa             |
| Áp suất van một chiều tối thiểu           | 0.02MPa                  |
| Phạm vi nhiệt độ sử dụng                  | 0~60°C (không đóng băng) |

※) Áp suất chênh lệch vận hành tối thiểu là áp suất chênh lệch bắt đầu dẫn đến phía thứ cấp khi không khí được đưa vào từ hướng dòng chảy tự do.

## Nội dung chú ý cá nhân

### Báo cáo

1. Nếu tần suất hoạt động chuyển mạch thân van cao, thân van chính có thể sinh nhiệt, có thể gây bỏng do nhiệt. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu tần suất hoạt động cao.

### Chú ý

1. Đảm bảo tuân theo các lưu ý "10. Các lưu ý khi lắp thân chính" của các sản phẩm được liệt kê khi siết chặt các vít. Vặn quá chặt có thể làm cho thân van hoạt động sai.
2. Khi sử dụng trong điều kiện chênh lệch áp suất giữa phía sơ cấp và phía thứ cấp là cực kỳ lớn (ví dụ phía thứ cấp mở ra khí quyển), thân van sẽ bị hỏng do va đập trong quá trình vận hành, và trong trường hợp xấu nhất, các mảnh vỡ sẽ chảy ra phía hạ lưu. Bạn có thể.
3. Tùy thuộc vào áp suất làm việc và tốc độ dòng chảy, tiếng ồn bất thường có thể xảy ra do tiếng kêu của thân van.
4. Rò rỉ được cho phép, vì vậy không sử dụng nó theo cách yêu cầu không rò rỉ.

