

0 611 278 0K0 – GBH 6-42 C

mã sản phẩm	0 611 278 0K0
EAN	4053423243949
Hộp mang	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 107 dB(A); Mức công suất âm thanh 99 dB(A). K bất định = 3 dB.
Điện áp, dùng điện	230 V
Công suất đầu vào định mức	1.300 W
Năng lượng va đập (theo tiêu chuẩn EPTA 05 /2016)	9 J
Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức	3.050 – 3.150 bpm
Trọng lượng	7,7 kg
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	122 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	500 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	278 mm
Bộ gá dụng cụ	SDS max
Đường kính khoan bê tông, mũi khoan búa	12 – 42 mm
Làm việc tối ưu trên bê tông, các mũi khoan búa	18 – 40 mm
Đường kính khoan bê tông, mũi khoan xuyên thủng	55 mm
Đường kính khoan bê tông với các dao cắt lõi	100 mm



Thông tin kinh doanh

Định vị

- Bảo vệ ở mức cao nhất cho nhu cầu khoan và đục chuyên dụng của bạn

Lợi ích người dùng

- Bảo vệ bạn bằng khớp ly hợp an toàn, các chức năng KickBack Control and Vibration Control
- Giảm thiểu mỏi nhờ tay nắm giảm rung
- Dễ dàng lựa chọn chế độ làm việc với giao diện người dùng mới, đẳng cấp nhất và Ứng dụng
- Độ tin cậy vượt trội của dụng cụ với công nghệ mô-tơ không chổi than và hệ thống xoay bánh răng tự động