

# 強力ニッパー

## パワー強力ニッパー

おすすめ  
切断線材

ステンレス線

軟鉄線(針金)



品番	呼び寸	切断能力 (mm)				重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線(針金)	ステンレス線	より線		
PCN-125TG	125mm	Φ3.2	Φ2.6	Φ1.6	5.5mm	101	101706
PCN-150TG	150mm	Φ3.2	Φ2.6	Φ1.6	5.5mm	165	101690


### 偏心テコ装備

刃元とカシメの距離の差で、従来品より約30%の軽い力で切断可能。



### TGモデルグリップ

力が入れやすく、滑りにくいテクスチャグリップ。高いホールド感で抜群の作業性。



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (刃長)
138	16	8	54	16
170	19	11	55	22

### 先端形状 詳細



## パワー強力ニッパー

おすすめ  
切断線材

ステンレス線

軟鉄線(針金)



品番	呼び寸	切断能力 (mm)				重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線(針金)	ステンレス線	より線		
PCN-125	125mm	Φ3.2	Φ2.6	Φ1.6	5.5mm	90	101720
PCN-150	150mm	Φ3.2	Φ2.6	Φ1.6	5.5mm	156	101713


### 偏心テコ装備

刃元とカシメの距離の差で、従来品より約30%の軽い力で切断可能。



### オリジンモデルグリップ

昔ながらのダイレクトな使い心地。視認性の高いイエロー色にロゴマークを印字。



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (刃長)
129	16	8	50	16
161	19	11	50	22

### 先端形状 詳細



## パワー強力ニッパー

おすすめ  
切断線材

ステンレス線

軟鉄線(針金)



品番	呼び寸	切断能力 (mm)				重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線(針金)	ステンレス線	より線		
IIS PW-301DG	130mm	Φ3.2	Φ2.6	Φ1.6	5.5mm	105	113969
IIS PW-302DG	160mm	Φ3.2	Φ2.6	Φ1.6	5.5mm	170	110562


### 偏心テコ装備

刃元とカシメの距離の差で、従来品より約30%の軽い力で切断可能。



### パワーグリップ

厚みのある二重成型グリップで連続作業時、手を痛めにくい。



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (刃長)
132	16	8	53	16
165	19	11	56	22

### 先端形状 詳細



# 強力ニッパー

## 散らからない。 ステンレス線も そのままポイ。

2枚の飛散防止用のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ。ステンレス線も切断可能な強力タイプ。切り取った際のゴミをしっかりとキャッチしてくれるので、狭所等の片手作業しか出来ない場所でもゴミを落とさず作業可能。

飛散防止パッド  
意匠登録済 D.PAT

薄刃タイプは  
こちら **P45**

つかめるニッパー(強力タイプ)  
TH-125CNC/TH-150CNC



## つかめるニッパー(強力タイプ)

意匠登録済 D.PAT

おすすめ  
切断線材

ステンレス線

軟鉄線(針金)



【別売り交換部品:NC-TH-150】  
つかめるニッパー150mm 交換用飛散防止パッド(1セット入り) JAN 4952269114126

品番	呼び寸	切断能力 (mm)				重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線(針金)	ステンレス線	より線		
TH-150CNC	150mm	Φ2.6	Φ1.8	Φ1.2	3.5mm	165	115031


### つかめるニッパー

飛散防止パッドにより切った線材が飛び散らない。スペア2セット付き。



### ステンレス線対応

表刃の深い強力刃タイプ。ステンレス線Φ1.2mm切断可能。



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (刃長)
165	19	11	52	21

### 先端形状 詳細



## つかめるニッパー(強力タイプ)

意匠登録済 D.PAT

おすすめ  
切断線材

ステンレス線

軟鉄線(針金)



【別売り交換部品:NC-TH-125】  
つかめるニッパー125mm 交換用飛散防止パッド(1セット入り) JAN 4952269114119

品番	呼び寸	切断能力 (mm)				重量 (g)	JAN (4952269)
		軟銅線	軟鉄線(針金)	ステンレス線	より線		
TH-125CNC	125mm	Φ2.0	Φ1.4	Φ1.0	2.0mm	75	115048


### 落下防止ストラップ穴

手にやさしい特殊グリップ。落下防止穴付き。



### ステンレス線対応

表刃の深い強力刃タイプ。ステンレス線Φ1.0mm切断可能。



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (刃長)
129	14	8	52	15

### 先端形状 詳細

