



Ống

## CTA1290-20-CR

Sử dụng nhựa polyolefin phù hợp với môi trường phòng sạch.

Nó phù hợp để đảm bảo tốc độ dòng chảy so với ống polyolefin mềm.

Màu sắc ; 6 màu, size ; 8 loại. (Kích thước inch có sẵn)

**Màu ống** Màu đỏ trong

**Khối lượng** 920.0g

**Đơn vị xuất kho** 1Cuộn

### Bán kính uốn cong



## Kích thước áp dụng

### Kích thước minimet

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Đường kính ngoài x đường kính trong (φmm) | 12x9 |
|-------------------------------------------|------|

## Thông số kỹ thuật

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dạng chất sử dụng                      | không khí, nước (Có điều kiện※1)、 Các loại hoá chất khác (có điều kiện※1) |
| Áp suất làm việc tối đa<br>(20°C65%RH) | 1.0MPa (※2)                                                               |
| Áp suất chân không sử dụng             | -100kPa                                                                   |
| Phạm vi nhiệt độ áp dụng               | -15~80°C (không đóng băng)                                                |

## Cảnh báo

※1) Khi dạng chất được sử dụng là nước hoặc chất lỏng, hãy đảm bảo tuân theo các điều kiện sau.

Khi sử dụng nước hoặc chất lỏng, hãy giữ áp suất tăng thấp hơn áp suất làm việc tối đa.

Có thể sử dụng nước máy thông thường ở Nhật Bản không có chất lạ và chất gây ô nhiễm. Nếu quý khách sử dụng nước khác vui lòng kiểm tra đánh giá thực tế.

Đảm bảo sử dụng vòng chèn (WR) khi kết nối với đầu nối khi sử dụng để dẫn truyền nước hoặc chất lỏng.

Khi sử dụng nước, ống có thể bị đổi màu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng.

As for chemicals, mixed gas, etc., they may vary depending on the conditions of use, so please check the compatibility of our specifications before use.

\* 2) Áp suất làm việc tối đa là giá trị ở 20°C 65% RH. Đối với các nhiệt độ khác, hãy kiểm tra hệ số an toàn với biên độ vừa đủ từ đường cong áp suất phá vỡ trước khi sử dụng.

## Nội dung chú ý cá nhân

1. Nếu Dạng chất được sử dụng là hóa chất, dung môi, hỗn hợp khí, vv, hãy kiểm tra khả năng kháng hóa chất trước khi sử dụng. Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, nó có thể gây hư hỏng thân ống nối, ngắt kết nối ống hoặc rò rỉ.

Nội dung chú ý >