



| LÔNG ĐÈN RĂNG NFE25-511 | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------------------|------------------|--------|-------|--------|------|
|  | | | Mã vật liệu (V) | | | | | |
| | | | AE2 | Thép 55Mn mạ kẽm | | | | |
| | | | H00 | Inox 304 | | | | |
| Mã hàng | Kích thước ren | Vật liệu (V) | d (mm) | | D (mm) | | s (mm) | |
| | | | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| W47M050(V) | M5 | AE2 - H00 | 5.1 | 5.4 | 9.71 | 10.29 | 1.06 | 1.14 |
| W47M060(V) | M6 | AE2 - H00 | 6.1 | 6.4 | 11.65 | 12.35 | 1.26 | 1.34 |
| W47M080(V) | M8 | AE2 - H00 | 8.2 | 8.56 | 21.58 | 22.42 | 1.36 | 1.44 |
| W47M100(V) | M10 | AE2 - H00 | 10.2 | 10.56 | 26.58 | 27.42 | 1.55 | 1.65 |
| W47M120(V) | M12 | AE2 - H00 | 12.4 | 12.83 | 26.58 | 27.42 | 1.75 | 1.85 |
| W47M140(V) | M14 | AE2 - H00 | 14.4 | 14.83 | 29.58 | 30.42 | 2.34 | 2.46 |

| LÔNG ĐÈN RĂNG DIN 9250 | | | | | |
|--|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------|
|  | | | Mã vật liệu (V) | | |
| | | | AE0 | Thép 65Mn nhiệt luyện đen | |
| | | | H00 | Inox 304 | |
| Mã hàng | Kích thước ren | Vật liệu (V) | d (mm) | D (mm) | h (mm) |
| W45M050(V) | M5 | AE0 - AH0 | 5.3 | 9 | 0.7 |
| W45M060(V) | M6 | AE0 - AH0 | 6.4 | 10 | 0.7 |
| W45M080(V) | M8 | AE0 - AH0 | 8.4 | 13 | 1 |
| W45M100(V) | M10 | AE0 - AH0 | 10.5 | 16 | 1 |
| W45M120(V) | M12 | AE0 - AH0 | 13 | 18 | 1.3 |
| W45M140(V) | M14 | AE0 - AH0 | 15 | 22 | 1.5 |
| W45M160(V) | M16 | AE0 - AH0 | 17 | 24 | 1.5 |
| W45M180(V) | M18 | AE0 - AH0 | 19 | 27 | 1.8 |
| W45M200(V) | M20 | AE0 - AH0 | 21 | 30 | 1.8 |
| W45M220(V) | M22 | AE0 - AH0 | 23 | 33 | 1.8 |
| W45M240(V) | M24 | AE0 - AH0 | 25.6 | 36 | 2 |
| W45M270(V) | M27 | AE0 - AH0 | 28.6 | 39 | 2.5 |
| W45M300(V) | M30 | AE0 - AH0 | 31.6 | 45 | 2.5 |